



طريقك لتخفيض النفقات الإجمالية للقيادة

إطارات **Goods L-Line** الجديدة المخصصة للسير لمسافات طويلة



HDL 2 EP

HTL 2 EP



المزايا

- ك توفير الوقود
- ك عدد كيلومترات أعلى
- ك قابلية تجديد المداس



YOUR WAY TO LOWEST OVERALL DRIVING COSTS

The new **Goods L-Line** for Long haul use



Features

- ك Fuel Savings
- ك Improved Mileage
- ك Retreadability



HDL 2 EP

HTL 2 EP

Product Technical Features and Benefits

- Fuel savings**
- › Superior rolling resistance thanks to the well established Eco-Plus technology: Intelligent interplay between casing and tread for light running
 - › Rolling-resistance optimized tread pattern and compound
 - › Optimized tyre weight
 - › Air-Keep inner liner to maintain proper inflation pressure for longer
- Increased mileage**
- › Optimized tread pattern with up to 15 % more tread volume
 - › Optimized layout for more even frictional energy distribution
 - › New Triangle Belt for increased stability and less deformation
 - › Increased structural durability through steel cord chafer
 - › Up to 20 % more mileage on all axles
- Retreadability**
- › Steel cord chafer, Air-Keep inner liner and new Triangle Belt for best casing value retention



HDL 2 EP 315/80 R 22.5

- › Long haul drive tyre



HTL 2 EP 385/65 R 22.5

- › Long haul trailer tyre

Technical data

Tyre Size	Operating Code				Rim		Tyre Dimensions						Load capacity (kg) per axle at tyre pressure (bar) (psi)											
	Pattern	Load/Speed Index	Speed Index and reference Speed (km/h)	TT/TL	Rim Width	Distance between Rim Centers	Max. Standard value in service		Design Value	Stat Radius	Rolling circumference	LI*	Tyre Fitment	4.5 (65)	5.0 (73)	5.5 (80)	6.0 (87)	6.5 (94)	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)	
							Width	Outer -Ø																Width +1%
315/80 R 22.5	HDL2 EP	156/150 L (154/150 M)	L 120 (M 130)	TL	9.00	351 360	318 326	1096	312 320	1076	500	3282	156 154 150	S S D	4590 4505 8055	4995 4905 8760	5390 5290 9455	5780 5675 10140	6165 6050 10810	6540 6420 11470	6910 6785 12120	7280 7140 12765	7640 7500 13400	8000
385/65 R 22.5	HTL2 EP	160/ K (158 L)	K 110 (L 120)	TL	11.75 12.25		405 410	1092	389 394	1072	495	3267	160 158	S S	5165 5110	5620 5555	6065 6000	6505 6430	6935 6855	7360 7275	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000

For more information, visit:
www.continental-me.com

المزايا التقنية للمنتج

- توفير الوقود**
- › مقاومة فائقة للتدحرج بفضل تكنولوجيا إيكو بلس (Eco Plus) المثبتة جيداً: تقنية التلامس الذكي بين الطبقة الخارجية والمداس
 - › تركيبة مثالية للمركب مداس الإطار لمقاومة تدحرج أقل
 - › تعديل وزن الإطار ليصل إلى الوزن الأمثل
 - › تكنولوجيا Air Keep (للبيطانة الداخلية) للحفاظ على الهواء داخل الإطار لفترة أطول
- عدد كيلومترات أعلى**
- › نقشة مثالية لمداس الإطار و15% أعمق
 - › تصميم مميز يؤدي إلى توزيع متساوي لقوة الاحتكاك
 - › احزمة جديدة مثلثة الشكل لزيادة التماسك وتقليل الانحراف
 - › زيادة متانة هيكل الإطار من خلال تدعيم الإطار بطوق من أسلاك الصلب
 - › زيادة تصل إلى 20% لعدد الكيلومترات المقطوعة على جميع المحاور
- قابلية تجديد المداس**
- › طوق من أسلاك الصلب تكنولوجيا Air Keep (للبيطانة الداخلية) للحفاظ على الهواء، والأحزمة مثلثة الشكل للحفاظ على الطبقة الخارجية للإطار

- HTL 2 EP
385/65 R 22.5**
- › إطارات المقطورات المخصصة للمسافات الطويلة



- HDL 2 EP
315/80 R 22.5**
- › إطارات النقل المخصصة للمسافات الطويلة



البيانات التقنية

Tyre Size	Operating Code				Rim		Tyre Dimensions						Load capacity (kg) per axle at tyre pressure (bar) (psi)											
	Pattern	Load/Speed Index	Speed Index and reference Speed (km/h)	TT/TL	Rim Width	Distance between Rim Centers	Max. Standard value in service		Design Value	Stat Radius	Rolling circumference	LI*	Tyre Fitment	4.5 (65)	5.0 (73)	5.5 (80)	6.0 (87)	6.5 (94)	7.0 (102)	7.5 (109)	8.0 (116)	8.5 (123)	9.0 (131)	
							Width	Outer -Ø																Width +1%
315/80 R 22.5	HDL2 EP	156/150 L (154/150 M)	L 120 (M 130)	TL	9.00	351 360	318 326	1096	312 320	1076	500	3282	156 154 150	S S D	4590 4505 8055	4995 4905 8760	5390 5290 9455	5780 5675 10140	6165 6050 10810	6540 6420 11470	6910 6785 12120	7280 7140 12765	7640 7500 13400	8000
385/65 R 22.5	HTL2 EP	160/ K (158 L)	K 110 (L 120)	TL	11.75 12.25		405 410	1092	389 394	1072	495	3267	160 158	S S	5165 5110	5620 5555	6065 6000	6505 6430	6935 6855	7360 7275	7775 7690	8190 8095	8595 8500	9000

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:
www.continental-me.com